

Antintrusione / Ajax Wireless / Rilevatori

AJ-CURTAINOUTDOOR-MINI-W

AJAX



Caratteristiche

- Ajax
- Rilevatore a tenda per esterni
- Certificato grado 2
- Bidirezionale
- Senza fili 868 MHz Jeweller
- Doppio PIR e sensore a microonde in banda K (24 GHz)
- Senza fili 868 MHz Jeweller
- Portata dell'antenna interna in campo aperto 1700 m
- Sensore antimascheramento
- Indicatore di rilevamento del movimento
- Rilevamento: Raggio 5 m / H: 15° / V: 100°
- Tamper anti-apertura
- Alimentazione 2 batterie CR123A 3.0 V (durata stimata 3 anni)
- IP55
- Uso esterno
- Colore bianco

Specificazioni

Marca	Ajax
Protocolli di comunicazione	868 MHz Jeweller e Wings
Distanza di trasmissione	? 1700 m in spazio aperto
Compatibilità con centrali e ripetitori	Verificare la compatibilità in 'Download -- Manuali -- Tabella di compatibilità dei dispositivi Ajax con i pannelli di controllo'
Aggiornamento del Firmware	Disponibile. Aggiornamenti OTA (Over-the-air) da remoto

Caratteristiche generali

Tecnologia	- 1 sensore PIR a tendina - 1 sensore a microonde
Campo di rilevamento	Fino a 5 m (Altezza di installazione 1 m)
Modalità di rilevamento	- Principale - Pet (animale domestico)
Angolo di rilevamento del movimento	H: 15° / V: 73°
Angolo dell'area di preallarme	H: 43° / V: 88°
Altezza di installazione consigliata	Utilizzo su soffitto: fino a 5 m Installazione laterale: 1 m
Sensibilità	Regolabile. 3 livelli (basso, medio y alto)
Sensore a microonde	Banda K (24 GHz)
Velocità di rilevamento	Da 0.3 a 2.0 m/s
Operazione di rilevamento	AND (IR attiva microonde per il rilevamento)
Prevenzione dei falsi allarmi	Algoritmo del software SmartDetect
La compensazione della temperatura	-25° C ~ +60° C
Immunità agli animali domestici	Altezza: fino a 70 cm Peso: Non rilevante Il rilevatore deve essere installato ad un'altezza di 1 metro ed il pulsante a scorrimento sul suo alloggiamento deve essere posizionato su Pet.

Protezione antimanomissione

Anti-mascheramento	Disponibile. Rileva i tentativi di ostruire la visione del rilevatore
Antimanomissione	1 tamper anti-apertura 1 tamper inferiore (SmartBracket)

Blocco con supporto di fissaggio

Disponibile. Per pannello di montaggio SmartBracket

Alimentazione

Alimentazione

2 pile CR123A 3.0 V

Durata

Fino a 3 anni

Alloggiamento

Temp. funzionamento

-25° C ~ +60° C

Umidità di funzionamento

Fino a 95%

Grado di protezione

IP55

Dimensioni senza il supporto angolare

145 (l) x 43 (H) x 32 (P) mm

Dimensioni con il supporto angolare

145 (l) x 54 (H) x 44 (P) mm

Peso

130 g

Peso del supporto angolare

20 g

Colore

Bianco